

1 Уникальный идентификационный

код типа продукции:

S275JR –EN 10025-2

2 Сфера применения:

Горячекатаный профиль для металлоконструкций

3 Производитель:

**ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДНЕПРОВСКИЙ КОКСОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»**
51901, Украина, г. Каменское, ул. Колеусовская, 1

Факс: +38 (0569) 56-79-83, E-mail: office.dkhz@metinvestholding.com; <https://dkhz.com.ua/>

4 Уполномоченный представитель:

Не применяется

5 Система подтверждения и проверки
постоянства характеристик качества
строительной продукции

Система 2+

6 а) Гармонизированный стандарт:

EN 10025-1

Нотифицированный орган

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG

D-22525 Hamburg, NB-Ident-no. 0045

6 б) Европейская техническая аттестация:

Не применяется

7 Задекларированные технические характеристики:

Существенные характеристики		Выполнение	Гармонизированные технические стандарты	
Показатель	Номинальная толщина (мм)			
Допуски на размеры и форму	фасонный прокат	EN 10056-1,2; DIN 1026-1; EN 10279	EN 10025-1 EN 10025-2	
	прутки	EN 10060		
	катанка	EN 10017		
Химический состав, % max	C	≤ 16 ≤ 40 > 40		0.21 0.22
	Mn	-		1.50
	Si	-		-
	S	-		0.035
	P	-		0.035
	N	-		0.012
Предел текучести, R _{eH} MPa (N/mm ²) min	≤ 16	275		
	> 16 ≤ 40	265		
	> 40 ≤ 63	255		
	> 63 ≤ 80	245		
Временное сопротивление, R _m MPa (N/mm ²)	≥ 3 ≤ 100	410- 560		
	≥ 3 ≤ 40	23		
Относительное удлинение, A ₅ % min	> 40 ≤ 63	22		
	> 63 ≤ 100	21		
	≤ 150	27 (20 °C)		
CEV, % max	≤ 30	0.40		
	> 30 ≤ 40	0.40		
	> 40 ≤ 150	0.42		
Долговечность		NPD		

8 Соответствующая техническая документация: *Не применяется*

Произведенная продукция, идентифицированная выше, соответствует задекларированным техническим характеристикам. Эта Декларация соответствия оформлена согласно Регламенту (EU) № 305/2011, под личную ответственность Производителя, указанного выше.

Подписано от имени производителя:

Директор по технологии и качеству

И.Ю. Семион

г. Каменское 03.08.2021

Декларация соответствия для загрузки: <https://dkhz.com.ua>

